

## 意大利 TGT® AGRA4ALL- PLUS SD/10 140°C 多用途食品排吸管- 耐高温/耐酸碱/食品级 (原装进口明星产品) 耐高频次 CIP 清洗

### 应用

食品工厂物料输送 (正压、负压), 如奶制品工厂的外围收奶等。

### 特点

- ✓ 意大利原装进口
- ✓ 柔性好 (双钢丝增强)
- ✓ 耐 CIP, 表面不开裂
- ✓ 不含塑化剂



### 内胶

白色、光滑的三元乙丙合成橡胶。

### 加固层

高强度多层聚酯布层 + 双螺旋钢丝。

### 外护层

蓝色、三元乙丙合成橡胶,  
耐磨, 耐臭氧, 耐老化。

### 工作温度

-40°C + 140°C 在 110°C 下灭菌 30 分钟

### 标准

- FDA
- BfR
- ADI free
- CE1935/2004
- GB.4806.11-2016
- GB.31604.30-2016



### 技术参数 Technical Data

| 产品编码<br>No.    | 内径    |      | 外径<br>mm | 重量<br>kg/m | 工作压力<br>bar | 爆破压力<br>bar | 负压<br>bar | 弯曲<br>半径<br>mm | 包装<br>长度<br>m |
|----------------|-------|------|----------|------------|-------------|-------------|-----------|----------------|---------------|
|                | in    | mm   |          |            |             |             |           |                |               |
| HLT1001-019029 | 3/4   | 19   | 29       | 0.67       | 10          | 30          | 0.9       | 80             | 61            |
| HLT1001-025035 | 1     | 25   | 35       | 0.8        | 10          | 30          | 0.9       | 125            | 61            |
| HLT1001-032044 | 1-1/4 | 32   | 44       | 1.23       | 10          | 30          | 0.9       | 160            | 61            |
| HLT1001-038050 | 1-1/2 | 38   | 50       | 1.38       | 10          | 30          | 0.9       | 150            | 61            |
| HLT1001-051064 | 2     | 51   | 65       | 1.88       | 10          | 30          | 0.9       | 205            | 61            |
| HLT1001-063078 | 2-1/2 | 63.5 | 79       | 2.6        | 10          | 30          | 0.9       | 285            | 61            |
| HLT1001-076090 | 3     | 76   | 91       | 3          | 10          | 30          | 0.9       | 390            | 61            |
| HLT1001-102118 | 4     | 102  | 118      | 4.6        | 10          | 30          | 0.9       | 500            | 61            |