

意大利 TGT® AGRASTAR SD/16 Teflon橡胶复合型软管 高端明星产品

应用

Agrastar系列适用于输送高低温介质，耐受高脉冲。适用于灌装设备。但凡涉及苛刻的应用工况（如高压、高脉冲、高温、粘稠介质、高腐蚀等）Agrastar系列就是您的首要选择。

优点

- ✓ 内壁 Teflon 材质镜面光滑，耐磨、耐腐蚀。
- ✓ 易清洗，可耐受 CIP 循环清洗及高 170°C。
- ✓ 蒸汽灭菌。
- ✓ 内壁有效抑制细菌滋长，软管承压高。
- ✓ 使用寿命长。



内壁：Teflon

内胶

白色、光滑的特氟龙。

加固层

高强度合成帘布层及螺旋钢丝。

外护层

蓝色 EPDM 合成橡胶，耐腐蚀、耐磨、耐老化。

工作温度

-50°C+170°C

标准

- FDA
- BfR
- ADI free
- CE1935/2004
- GB.4806.11-2016
- GB.31604.30-2016

技术参数 Technical Data

产品编码 No.	内径		外径 mm	重量 kg/m	工作压力 bar	爆破压力 bar	负压 bar	弯曲 半径 mm	包装 长度 m
	in	mm							
HLT1007-013023	1/2	13	23	0.51	16	64	0.9	70	20
HLT1007-019031	3/4	19	31	0.71	16	64	0.9	125	20
HLT1007-025037	1	25	37	0.87	16	64	0.9	150	20
HLT1007-032044	1-1/4	32	44	1.07	16	64	0.9	175	20
HLT1007-038051	1-1/2	38	51	1.35	16	64	0.9	225	20
HLT1007-051067	2	51	67	2.29	16	64	0.9	275	20
HLT1007-063080	2-1/2	63.5	80	2.51	16	64	0.9	300	20
HLT1007-076092	3	76	92	3.08	16	64	0.9	350	20