

## 意大利 TUDER® TUFLUOR PTFE CHEM FULL CONDUCTIVE PTFE 医药级橡胶软管-防爆全导静电

### 应用

按照欧盟 EN12115 标准设计，适用于绝大多数化学品及溶剂的输送和抽吸。特别适合食品、精细化工、制药及化妆品等行业的软连接应用。



### 优点

- ✓ 全导电防爆软管，经 BUREA VERITAS 测试。
- ✓ 及认证适合 ATEX(Ex-Zone)环境使用。
- ✓ 高品质材质，具备极佳的耐化学品性能及抗机械疲劳特性。
- ✓ 不含塑化剂。



### 内胶

黑色光滑、导静电 PTFE。

### 加固层

高强度纤维层及不锈钢螺旋钢丝增强，a/s 线用于放电。

### 外护层

光滑的黑色导静电三元乙丙橡胶，耐磨损、耐老化。

### 工作温度

-40°C+150°C

### 适用标准

- Ex 防爆 EN12115
- GB.4806.11-2016
- GB.31604.30-2016
- FDA、USP CALSS VI、ISO 10993
- CE1935/2004/CE及 10/2011/CE

### 技术参数 Technical Data

产品编码 No.	内径		外径 mm	重量 kg/m	工作压力 bar	爆破压力 bar	负压 bar	弯曲半径 mm
	in	mm						
HLT4601-013025	1/2	13	25	0.54	16	64	0.9	90
HLT4601-019031	3/4	19	31	0.70	16	64	0.9	130
HLT4601-025037	1	25	37	0.86	16	64	0.9	170
HLT4601-032044	1-1/4	32	44	1.18	16	64	0.9	215
HLT4601-038051	1-1/2	38	51	1.43	16	64	0.9	255
HLT4601-050066	2	50	66	2.08	16	64	0.9	330
HLT4601-06380	2-1/2	63	79.5	2.96	16	64	0.9	430
HLT4601-075091	3	75	91	3.43	16	64	0.9	510
HLT4601-100116	4	100	116	4.60	16	64	0.9	675