

特瑞堡 Trelleborg® CITERDIAL 出众的超柔性，用了都说好的收奶软管

应用

适用于牛奶收集和运输的牛奶装卸罐车、乳品卸料间和固定设备加工和灌装厂。

也可用于运输其他液体食品，如葡萄酒、啤酒、果汁、醋和酒精（50%以内），高脂肪食品和纯油脂除外。

优点

- ✓ 软管超柔，遥遥领先的柔韧性。
- ✓ 一体式挤出无缝型内胶，有效抑制细菌增长。
- ✓ 抗扭结性优异。
- ✓ 耐 CIP 清洗，耐最高 110°C 蒸汽清洗 10 分钟。
- ✓ 外胶耐磨，不含塑化剂。

内胶

食品级天然橡胶，光滑，白色。

加固层

带有嵌入钢丝螺旋的合成帘布层。

外护层

抗老化的天然橡胶，耐磨，蓝色。

工作温度

-30°C + 80°C

可耐受 110°C 蒸汽清洗 10 分钟



标准

- FDA
- BfR
- ADI free
- CE1935/2004
- GB.4806.11-2016
- GB.31604.30-2016

技术参数 Technical Data

产品编码 No.	内径		外径 mm	重量 kg/m	工作压力 bar	爆破压力 bar	负压 bar	弯曲 半径 mm	包装 长度 m
	in	mm							
HLT2010-025036	1	25	36	0.7	6	18	0.9	50	40
HLT2010-032043	1-1/4	32	43	0.82	6	18	0.9	64	40
HLT2010-038049	1-1/2	38	49	1.14	6	18	0.9	76	40
HLT2010-040051	1-1/2	40	51	1.27	6	18	0.9	80	40
HLT2010-045056	1-3/4	45	56	1.38	6	18	0.9	90	40
HLT2010-051063	2	51	63	1.79	6	18	0.9	102	40
HLT2010-063075	2-1/2	63	75	2.17	6	18	0.9	126	40
HLT2010-070074	2-3/4	70	83.5	2.62	6	18	0.9	140	40
HLT2010-076090	3	76	89.5	3.03	6	18	0.9	150	40
HLT2010-100114	4	100	114	3.67	6	18	0.9	350	40
HLT2010-125146	5	125	145.5	6.05	6	18	0.9	450	20
HLT2010-150171	6	150	171	7.02	6	18	0.9	530	20