

## 特瑞堡 Trelleborg® BIOVAST 高端食品级蒸汽清洗软管 | 全能型

### 应用

用于食品行业的清洁和冲洗操作，包括温度高达 +165°C的蒸汽清洁。适用于卷轴安装应用。也适用于输送含水、酸性、酒精（高达 70%）或脂肪液体食品。

### 优点

- ✓ 专为乳制品、肉类加工、罐头厂、鱼市等设计的清洁软管。
- ✓ 高度灵活，耐动物和植物脂肪。
- ✓ 可与万向接头，水枪，卷轴搭配使用。
- ✓ 不含塑化剂。



### 内胶

食品级耐油丁腈橡胶，光滑，白色。

### 加固层

双层聚酯线编织。

### 外护层

耐油耐老化、耐磨损，光滑，蓝色。

### 工作温度

水：-20°C +100°C，工作压力 20bar。

热蒸汽：+165°C，工作压力6bar。

### 标准

- FDA
- BfR
- ADI free
- CE1935/2004
- GB.4806.11-2016
- GB.31604.30-2016

技术参数 Technical Data

产品编码 No.	内径		外径 mm	重量 kg/m	工作压力		爆破压力 bar	弯曲 半径 mm	包装 长度 m
	in	mm			Bar (输水)	Bar (蒸汽)			
HLT2001-013023	1/2	13	23	0.36	20	6	60	65	40
HLT2001-016026	5/8	16	26	0.43	20	6	60	85	40
HLT2001-019031	3/4	19	31	0.59	20	6	60	100	40
HLT2001-025037	1	25	37	0.69	20	6	60	125	40