

SPIRALTECH BUTYL EXTRA GLIDE

超柔、抗碾压食品级软管

应用

多用途软管，适用于乳制品行业、啤酒&红酒&白酒（内层丁基合成橡胶可耐酒精度大于96%）、果糖、食用油、调味品等行业。



适用标准

- GB.4806.11-2016
- GB.31604.30-2016
- FDA
- 3A
- DM21/03/1973
- CE1935/2004/CE及 10/2011/CE
- 1907/2006/CE(REACH指令)

优点

- ✓ 耐高温、耐油脂、耐磨损。
- ✓ 抗碾压、抗弯折、易拖拽、管体柔韧。
- ✓ 特别为罐车等卸料应用设计，不含塑化剂。



内胶

白色、光滑的丁基橡胶无臭无味。

加固层

合成纤维层及热塑性弹性体螺旋筋加强。

外护层

波纹状的红色，光滑橡胶层，带绿色热塑性弹性体，螺旋塑筋植入，非常耐磨损，耐臭氧和耐老化。

工作温度

-30°C+120°C

技术参数 Technical Data

产品编码	内径		重量	工作压力	爆破压力	负压	弯曲半径
No.	in	mm	kg/m	bar	bar	bar	mm
HLT4001-038058	1-1/2	38	1.36	10	30	0.9	80
HLT4001-051070	2	51	1.79	10	30	0.9	100
HLT4001-063083	2-1/2	63.5	1.44	10	30	0.9	130
HLT4001-076096	3	76	1.85	10	30	0.9	150
HLT4001-102118	4	102	2.47	10	30	0.9	200