

## 意大利 TUDER® TUFLUOR PTFE SIL 医药级 PTFE 硅胶软管

### 应用

制药级无菌车间使用软管，适用于高纯度药品输送及高温蒸洗灭菌环境；  
不粘料的 PTFE 内衬特别适合输送粘稠性物料（如果酱、热巧克力、酸奶、化妆品等）。  
耐腐蚀医药级软管，适用于化妆品、药品、食品以及腐蚀性化学溶剂的抽吸输送。



### 优点

- ✓ 内层医药级 PTFE，几乎无析出。
- ✓ 管体柔韧，弯曲性好。
- ✓ 耐高温蒸汽，耐强腐蚀。
- ✓ 无任何异味。
- ✓ 不锈钢钢丝螺旋增强。

### 内胶

白色、光滑、透明的 TEFLON PTFE 内管。

### 加固层

高强度合成纤维层，带不锈钢丝螺旋增强。

### 外护层

白色，光滑的食品级硅胶外层。

### 工作温度

-40°C+150°C

### 适用标准

- GB.4806.11-2016
- GB.31604.30-2016
- FDA
- BfR
- 3A
- DM21/03/1973
- CE1935/2004/CE及 10/2011/CE



技术参数 Technical Data

产品编码 No.	内径		外径 mm	重量 kg	工作压力 bar	爆破压力 bar	负压 bar	弯曲 半径 mm	包装 长度 m
	in	mm							
HLT4602-013024	1/2	13	24	0.47	10	40	0.9	45	10
HLT4602-019030	3/4	19	30	0.61	10	40	0.9	70	10
HLT4602-025036	1	25	36	0.76	10	40	0.9	90	10
HLT4602-032043	1-1/4	32	43	0.93	8	32	0.9	120	10
HLT4602-038050	1-1/2	38	50	1.26	7	28	0.9	140	10
HLT4602-050062	2	50	62	1.6	7	28	0.9	180	10
HLT4602-063079	2-1/2	63.5	79.5	2.69	6	24	0.9	320	10
HLT4602-075091	3	75	91	3.24	5	20	0.9	380	10
HLT4602-100117	4	100	117	5.06	4	16	0.9	580	10