

意大利 TUDER® TUSIL BRIGHT 医药级铂金硫化硅胶软管

应用

独特的产品设计结构使其具备高耐用性，尤其是高温高压环境下作业。
适用于高纯净介质的输送：耐受 90% 酒精。用于化妆品、药品及食品的抽吸输送。
非常适用于需要高温蒸汽灭菌的工况。



工作温度

-60°C+200°C

适用标准

- GB.4806.11-2016
- GB.31604.30-2016
- FDA
- BfR
- USP CLASS VI
- 3A
- DM21/03/1973
- CE1935/2004/CE及 10/2011/CE

优点

- ✓ 铂金硫化硅胶、柔韧好、轻便。
- ✓ 纯净度高，不含塑化剂。
- ✓ 增厚型内壁，使用寿命长。

内胶

半透明、医药级铂金硫化硅胶。

加固层

耐高温高强度纤维层及不锈钢螺旋钢丝增强。

外护层

光滑半透明硅胶，耐高温、耐老化、耐臭氧、耐磨损。



技术参数 Technical Data

产品编码 No.	内径		外径 mm	工作压力 bar	爆破压力 bar	负压 bar	弯曲半径 mm
	in	mm					
HLT4501-019030	3/4	19	30	13	39	0.9	80
HLT4501-025036	1	25	36	10	30	0.9	100
HLT4501-032043	1-1/4	32	43	8	24	0.9	130
HLT4501-038051	1-1/2	38	51	7	21	0.9	155
HLT4501-051064	2	50	64	6	18	0.9	210
HLT4501-063079	2-1/2	63.5	78.5	5	15	0.9	260
HLT4501-076091	3	76	91	4	12	0.9	310
HLT4501-102117	4	102	117	3	9	0.9	420