

## SITEK 铂金硫化硅胶钢丝增强软管

### 应用

传输食品药品，化妆品的理想选择，可广泛应用于生物技术和食品行业。适应于高纯度，高弹性，高弯曲度的要求。

### 优点

- ✓ 内壁光滑、无臭无味、柔软。
- ✓ 纯净度高、耐正、负压。
- ✓ 不含塑化剂。



### 材质

铂金硫化硅胶材质，不锈钢钢丝螺旋及聚酯纤维层加强。

### 工作温度

-60°C +180°C

### 适用标准

- GB.4806.11-2016
- GB.31604.30-2016
- FDA



### 技术参数 Technical Data

产品编码 No.	内径		外径	重量	工作压力	爆破压力	负压	弯曲半径	包装长度
	in	mm	mm	g/m	bar	bar	mH2O	mm	m
HLF1506-013025	1/2	12.7	25.1	530	10	40	10	45	10
HLF1506-019031	3/4	19	31.4	700	10	40	10	65	10
HLF1506-025038	1	25.4	37.8	970	10	40	10	80	10
HLF1506-032044	1-1/4	32	44.2	1050	10	40	10	120	10
HLF1506-038051	1-1/2	38	50.5	1410	10	40	10	150	10
HLF1506-051063	2	51	63.2	1660	10	40	10	180	10
HLF1506-063075	2-1/2	63.5	75.9	2000	7	28	10	220	10
HLF1506-076088	3	76	88.6	2430	4	16	10	250	10
HLF1506-102114	4	102	114	3000	3	12	10	380	10