

日本十川 TOGAWA®食品级钢丝透明管

应用

多功能软管，液体的抽吸和输送，
如：饮料，果汁，水，葡萄酒及酒精浓度
高达 20% 的酒精饮料。

优点

- ✓ 纯净度高、柔性好，不含塑化剂。
- ✓ 内壁镜面光滑（几乎拥有目前市场最光滑内壁），不粘料易清洗。

结构

- 管壁以高强度螺旋钢丝增强。
- 内外壁完全光滑。
- 颜色：乳白色半透明管。

工作温度

-10°C+70°C

标准

FDA
GB.4806.7-2016
GB.31604.30-2016



技术参数 Technical Data

产品编码 No.	内径		外径	工作压力	弯曲半径	包装长度
	in	mm	mm	bar	mm	m
HLT6002-012018	1/2	12	18	7.0	60	50
HLT6002-015022	1/2	15	22	6.0	75	50
HLT6002-019026	3/4	19	26	5.0	95	50
HLT6002-025033	1	25	33	5.0	125	50
HLT6002-032041	1-1/4	32	41	4.0	160	40
HLT6002-038048	1-1/2	38	48	4.0	190	40
HLT6002-050062	2	50	62	3.0	250	40
HLT6002-063080	2-1/2	63	80	2.0	280	20
HLT6002-075092	3	75	92	2.0	340	20
HLT6002-100118	4	100	118	2.0	450	20