

不锈钢聚氨酯 PU 耐磨粉体软管 0.7mm、1.0mm、1.5mm、2.5mm壁厚

应用

用于磨损性粉体、散装物料、颗粒和气体的软管输送；
如：大米、麦片、糖、奶粉、各种粉末、咖啡、茶叶、
谷物类、面粉、冷冻食品。

优点

- ✓ 高纯度，无污染，制药级
- ✓ 高抗磨损，无臭无味
- ✓ 永久抗性静电壁
- ✓ 良好的低温柔性
- ✓ 耐微生物及水解
- ✓ 304 不锈钢螺旋丝

工作温度

-40°C+90°C

标准

FDA

GB.4806.7-2016

GB.31604.30-2016

结构

- AIRDUC 结构软管，弹性钢丝牢牢地嵌入管壁内；
- 螺旋丝：不锈钢丝(INOX)；
- 管壁：永久抗静电聚醚聚氨酯，壁厚有 0.7mm、1.0mm、1.5mm、2.5mm。0.7mm 壁厚具有高弯曲性，压缩比 3:1



技术参数 Technical Data (壁厚 1.5mm)

产品编码 No.	内径		外径 mm	耐负压 bar	弯曲半径 mm	包装长度 m
	in	mm				
HLN1003-025032	1	25	32	1.000	20	5, 10
HLN1003-032042	1-1/2	32	42	1.000	26	5, 10
HLN1003-038048	1-3/4	38	48	0.985	29	5, 10
HLN1003-040050	1-3/4	40	50	0.935	30	5, 10
HLN1003-050060	2	50-51	60	0.750	35	5, 10
HLN1003-055065	2-1/4	55	65	0.785	38	5, 10
HLN1003-060070	2-1/2	60	70	0.625	40	5, 10
HLN1003-063075	2-1/2	63-65	75	0.575	43	5, 10
HLN1003-070081	2-1/2	70	81	0.505	62	5, 10
HLN1003-076086	3	75-76	86	0.475	66	5, 10
HLN1003-080091	3	80	91	0.450	69	5, 10
HLN1003-089101	3-1/4	89-90	101	0.395	76	5, 10
HLN1003-100111	4	100-102	111	0.385	83	5, 10
HLN1003-125136	5	125-127	136	0.305	101	5, 10
HLN1003-150161	6	150-152	161	0.285	118	5, 10
HLN1003-160172	6-3/4	160	172	0.265	125	5, 10
HLN1003-178191	7	178-180	191	0.235	139	5, 10
HLN1003-200213	8	200-203	213	0.145	156	5, 10

如需更多尺寸，请垂询