

意大利 TGT® AGRAMILK SD/10 牛奶排吸管-蓝色

应用

专业输送脂肪类和牛奶食品。通常适用在奶制品工厂、食用油工厂和其他食品加工制造业。

特点

✓ 耐油，内壁光滑，易清洗。

内胶

白色、光滑的 NBR 丁腈橡胶，无臭无味。

加固层

高强度合成帘布层和螺旋钢丝加固。

外护层

蓝色 NBR 合成橡胶，
耐磨损，耐臭氧和耐老化。

工作温度

-40°C+80°C，在110°C下灭菌30分钟。

标准

- FDA
- BfR
- ADI free
- CE1935/2004
- GB.4806.11-2016
- GB.31604.30-2016



技术参数 Technical Data

产品编码 No.	内径		外径 mm	重量 kg/m	工作压力 bar	爆破压力 bar	负压 bar	弯曲 半径 mm	包装 长度 m
	in	mm							
HLT1003-019029	3/4	19	29	0.67	10	30	0.9	80	40
HLT1003-025035	1	25	35	0.80	10	30	0.9	125	40
HLT1003-032044	1-1/4	32	44	1.23	10	30	0.9	160	40
HLT1003-038050	1-1/2	38	50	1.38	10	30	0.9	190	40
HLT1003-040052	1-9/16	40	52	1.41	10	30	0.9	200	40
HLT1003-051064	2	51	64	1.88	10	30	0.9	255	40
HLT1003-063077	3-1/2	63.5	77	2.60	10	30	0.9	320	40
HLT1003-070083	2-3/4	70	83	2.86	10	30	0.9	360	40
HLT1003-076089	3	76	89	3.00	10	30	0.9	390	40
HLT1003-090104	3-1/2	90	104	4.08	10	30	0.9	500	40
HLT1003-102116	4	102	116	4.60	10	30	0.9	560	40