

意大利 TGT® AGRAMILK PLUS SD/16 食品级耐油脂型橡胶软管 16bar工作压力

应用

更高压力等级设计，适用于高压力及高脉冲压力作业；
NBR 合成橡胶能有效胜任高油脂介质工况。

优点

- ✓ 高耐油性，内壁光滑，易清洗。
- ✓ 耐高压，高压力的设计能够高脉冲的。
- ✓ 行业应用以及重负荷应用。

内胶

白色、光滑的 NBR(丁腈橡胶)，无臭无味。

加固层

高强度合成帘布层和双螺旋钢丝加固。

外护层

蓝色 NBR 合成橡胶,耐磨损,耐臭氧。

工作温度

-40°C+100°C, 在 110°C 下灭菌 30 分钟。

标准

- FDA
- BfR
- ADI free
- CE1935/2004
- GB.4806.11-2016
- GB.31604.30-2016



技术参数 Technical Data

产品编码 No.	内径		外径 mm	重量 kg/m	工作压力 bar	爆破压力 bar	负压 bar	弯曲 半径 mm	包装 长度 m
	in	mm							
HLT1010-019030	3/4	19	30	0.67	16	48	0.9	80	40
HLT1010-025036	1	25	36	0.80	16	48	0.9	125	61
HLT1010-032045	1-1/4	32	45	1.23	16	48	0.9	160	61
HLT1010-038051	1-1/2	38	51	1.38	16	48	0.9	190	61
HLT1010-051067	2	51	67	1.88	16	48	0.9	255	61
HLT1010-063082	2-1/2	63.5	82	2.60	16	48	0.9	320	61
HLT1010-076093	3	76	93	3.00	16	48	0.9	390	61
HLT1010-102121	4	102	121	4.60	16	48	0.9	560	40
HLT1010-127149	5	127	149	8.53	16	48	0.9	880	40