

意大利 TGT® AGRAVAP 6L/L 164°C FDA 蒸汽清洗软管

应用

适用于乳制品工厂的清洗，在食品加工厂和屠宰厂可作为蒸洗、热水和冷水管道。亦可作为流体性介质的输送，特别是牛奶、动物油等。

优点

- ✓ 光滑表面，沾污易清洁。
- ✓ 耐高温蒸汽。
- ✓ 清洗、物料输送二合一。

内胶

白色、光滑的 NBR 橡胶化合物，无臭无味。

加固层

双层聚酯线编织。

外护层

蓝色，光滑面，光滑的 NVC 合成橡胶，耐磨损，耐臭氧和耐老化。

工作温度

-40°C+100°C 蒸汽可达 164°C。

100°C 以内温度，工作压力 20bar。

164°C 饱和蒸汽下，工作压力 6bar。

标准

- FDA
- BfR
- ADI free
- CE1935/2004
- GB.4806.11-2016
- GB.31604.30-2016



技术参数 Technical Data

产品编码 No.	内径		外径 mm	重量 kg/m	工作压力		爆破压力 bar	弯曲 半径 mm	包装 长度 m
	in	mm			Bar (蒸汽)	Bar (输水)			
HLT1011-013023	1/2	13	23	0.35	6	20	60	65	40
HLT1011-016026	5/8	16	26	0.45	6	20	60	85	40
HLT1011-019031	3/4	19	31	0.60	6	20	60	100	40
HLT1011-025037	1	25	37	0.80	6	20	60	125	40