

意大利 TGT® CHEMIGREN SD/16 NOSPARKS EN12115 UPE 橡胶防爆软管

应用

专业导静电的内层 UPE，能耐受市面上绝大多数的化学溶剂，该系列严格遵照欧盟 EN12115 标准生产，可以输送液体半液体介质，既可以正压亦可以负压抽吸。

优点

- ✓ 耐腐蚀，防爆全导电。
- ✓ 内胶符合 FDA 认证。
- ✓ ATEX 防爆。

该系列可以应用在 ATEX Zone 防爆区域，是食品制药和精细化工业的最优选择。



内胶

黑色导静电 UPE。

加固层

高强度合成帘布层，螺旋钢丝加固，中间含两根交叉铜线。

外护层

黑色，防火抗静电 ($R < 10^6 \Omega \cdot m/m$) CR 橡胶，耐腐蚀，耐臭氧，耐风化。

工作温度

-20°C +100°C

标准

- FDA
- EN 12115

技术参数 Technical Data

产品编码 No.	内径		外径 mm	重量 kg	工作压力 bar	爆破压力 bar	负压 bar	弯曲 半径 mm	包装 长度 m
	in	mm							
HLT1101-019031	3/4	19	31	0.71	16	64	0.9	125	40
HLT1101-025037	1	25	37	0.87	16	64	0.9	150	40/61
HLT1101-032044	1-1/4	32	44	1.07	16	64	0.9	175	40/61
HLT1101-038051	1-1/2	38	51	1.35	16	64	0.9	225	40/61
HLT1101-051067	2	51	67	2.29	16	64	0.9	275	40/61
HLT1101-063080	2-1/2	63.5	80	2.51	16	64	0.9	300	40/61
HLT1101-076092	3	76	92	3.08	16	64	0.9	350	40/61
HLT1101-102118	4	102	118	4.51	16	64	0.9	450	40/61