

意大利 TGT® AGRAMILK SD/16LITE 抗碾压、抗折瘪、罐车区域最佳选择

应用

牛奶和脂肪食品的抽吸和输送。特别为输送牛奶而设计。
特殊的抗碾压设计能避免罐车误压后软管扁瘪而影响流量。

优点

- ✓ 随意弯曲，抗折瘪，抗挤压。
- ✓ 内壁光滑，易清洗，耐负压。
- ✓ 软管误压后管体能弹起恢复原状。

内胶

白色光滑 NR 橡胶，食品级，无臭无味。

加固层

高强度尼龙螺旋筋加合成帘布层。

外护层

蓝色、光滑的 NR 橡胶，耐磨、耐臭氧和耐老化。



工作温度

-40°C+80°C，在 110°C 下灭菌 30 分钟。

标准

- FDA
- BfR
- ADI free
- CE1935/2004
- GB.4806.11-2016
- GB.31604.30-2016



技术参数 Technical Data

产品编码 No.	内径		外径 mm	重量 kg/m	工作压力 bar	爆破压力 bar	负压 bar	弯曲 半径 mm	包装 长度 m
	in	mm							
HLT1005-038052	1-1/2	38	51	1.22	16	48	0.4	150	40
HLT1005-051069	2	51	69	1.84	16	48	0.4	180	40
HLT1005-063085	2-1/2	63.5	85	2.23	16	48	0.4	192	40
HLT1005-076100	3	76	100	4.07	16	48	0.4	228	40
HLT1005-102127	4	102	127	6.08	16	48	0.4	245	40