

FLEXNORM™ SANI-WASHING 食品级热水清洗软管

应用

高品质的产品构造,可用于食品加工厂、乳品间、包装车间装瓶厂、啤酒罐头厂、乳酪厂等高达 212°F (100°C) 的热水清洗作业。

优点

- ✓ 外胶具有超强耐油性,能够为抑制油品和动物脂的不良影响提供最大程度的保护。
- ✓ 符合 FDA 要求的白色内管。
- ✓ 良好的耐高温性能。

内胶

白色光滑 NBR 橡胶。

加固层

双层聚酯绒编织。

外护层

光滑面蓝色 NBR 橡胶,耐臭氧,耐老化。



工作温度

-30°C +100°C

标准

- FDA
- GB.4806.11-2016
- GB.31604.30-2016



技术参数 Technical Data

产品编码 No.	内径		外径	重量	工作压力	爆破压力	包装长度
	in	mm	mm	kg/m	bar	bar	m
HLF1003-013023	1/2	12.7	22.8	0.45	20	60	100
HLF1003-016027	5/8	15.8	26.9	0.62	20	60	100
HLF1003-019030	3/4	19.1	30.2	0.65	20	60	100
HLF1003-025038	1	25.4	38.1	0.95	20	60	100