

意大利 TUDER® TUFOODFAT CRUSH RESISTANT 食品级抗碾压软管、耐油脂

应用

特别适用于脂肪及高脂肪食品的抽吸输送。
特殊的抗碾压设计能避免罐车误压后软管扁瘪而影响流量。



优点

- ✓ 抗碾压、抗折痕耐油脂。
- ✓ 耐负压。

内胶

白色光滑的 NBR。

加固层

耐高温高强度纤维层及热塑性螺旋筋增强。

外护层

蓝色、耐磨损、耐老化、耐臭氧、耐油。

工作温度

-25°C+100°C

适用标准

- GB.4806.11-2016
- GB.31604.30-2016
- FDA
- BfR
- 3A
- DM21/03/1973
- CE1935/2004/CE及 10/2011/CE



技术参数 Technical Data

产品编码 No.	内径		外径 mm	重量 kg/m	工作压力 bar	爆破压力 bar	负压 bar	弯曲半径 mm
	in	mm						
HLT4003-038054	1-1/2	38	54	1.06	10	30	0.7	170
HLT4003-051067	2	51	67	1.34	10	30	0.7	240
HLT4003-063082	2-1/2	63.5	81.5	1.81	10	30	0.7	310
HLT4003-076097	3	76	97	2.11	10	30	0.7	380