

SITEK 铂金硫化硅胶管-四层纤维增强 无螺旋钢丝

应用

传输药品，化妆品的理想选择，可广泛应用于生物技术和食品行业。
正压输送（不适合负压抽吸），无螺旋钢丝增强。



材质

铂金硫化硅胶材质，高强度聚酯纤维层加强。

工作温度

-60°C +180 °C

适用标准

- GB.4806.11-2016
- GB.31604.30-2016
- FDA

技术参数 Technical Data

产品编码 No.	内径		外径 mm	工作压力 bar	爆破压力 bar	包装长度 m
	in	mm				
HLF1511-013022	1/2	12.70	21.70	8.50	25.50	10
HLF1511-016025	5/8	15.90	24.90	8.00	24.00	10
HLF1511-019028	3/4	19.00	28.00	7.50	22.50	10
HLF1511-025034	1	25.40	34.40	6.50	19.50	10
HLF1511-032041	1-1/4	32.00	41.00	5.50	16.50	10
HLF1511-038047	1-1/2	38.00	47.00	5.00	15.00	10
HLF1511-051060	2	50.80	59.80	4.00	12.00	10
HLF1511-063073	2-1/2	63.50	72.50	3.50	10.50	10
HLF1511-076085	3	76.20	85.20	2.50	7.50	10
HLF1511-102111	4	102.00	111.00	1.70	5.10	10