

氟橡胶内衬铂金硫化硅胶管

应用

传输食品药品，化妆品的理想选择，尤其适用于腐蚀性物料的输送领域。

优点

- ✓ 内衬氟橡胶，光滑耐腐蚀。
- ✓ 柔软、纯净度高。
- ✓ 不含塑化剂。



材质

铂金硫化硅胶材质，不锈钢钢丝螺旋及聚酯纤维层加强。

工作温度

-60℃+180℃

适用标准

- GB.4806.11-2016
- GB.31604.30-2016
- FDA

技术参数 Technical Data

产品编码 No.	内径		外径 mm	重量 g/m	工作压力 bar	爆破压力 bar	负压 mH2O	弯曲半径 mm	包装长度 m
	in	mm							
HLF1513-013025	1/2	12.7	25.1	530	10	40	10	45	10
HLF1513-019031	3/4	19	31.4	700	10	40	10	65	10
HLF1513-025038	1	25.4	37.8	970	10	40	10	80	10
HLF1513-032044	1-1/4	32	44.2	1050	10	40	10	120	10
HLF1513-038051	1-1/2	38	50.5	1410	10	40	10	150	10
HLF1513-051063	2	51	63.2	1660	10	40	10	180	10
HLF1513-064076	2-1/2	63.5	75.9	2000	7	28	10	220	10
HLF1513-076088	3	76	88.6	2430	4	16	10	250	10
HLF1513-102114	4	102	114	3000	3	12	10	380	10